

Kompressor
CompactMaster CPM 320-10-18 W
Art.-Nr. A 222 001



Technische Daten

Ansaugleistung:	310 l/min.
Füllleistung:	240 l/min.
Druck:	max. 10 bar
Spannung:	230 Volt
Motorleistung:	1,9 kW
Motordrehzahl:	1420 U/min
Schalldruckpegel:	90 dB(A)
Behältervolumen:	18 l
Anschluss Luftabgang:	Schnellkupplung
Abmessungen (BxTxH):	610 x 610 x 530 mm
Gewicht:	45 Kg



Stand: März 07 (Technische Änderungen vorbehalten*.)

* Technische Einzelheiten, Ausstattungsvarianten und Abbildungen können von den Beschreibungen abweichen!

Beschreibung:

Kolbenkompressor Speziell für den mobilen Einsatz auf Baustellen und im Innenausbau. Komplett ausgestattet mit allen Sicherheitsarmaturen und elektrischem Anschlusskabel mit Stecker. Vollautomatischer Betrieb, durch Druckschalter mit Anlaufentlastung, Motorschutz und Ein-/Ausschalter. Druckluftbehälter ausgestattet mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil. Luftabgänge mit Schnellkupplung für einfachen Anschluss von Druckluftgeräten. 2 Zylinder, V-Anordnung, direktgeflanshtes Aggregat.

Ein Luftabgang für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft, ein Luftabgang für geölte Druckluft. Niedrige Drehzahl, Stabiler Stahlrahmen mit Abdeckplatte

TAMAWA Industrieprodukte, 88239 Wangen im Allgäu

Tel. 07522 – 5652

Fax 07522 – 7079859

e-mail: info@tamawa.eu

<http://www.tamawa.eu>
