

**Kompressor**  
**CompactMaster CPM 320-10-18 W**  
**Art.-Nr. A 222 001**



**Technische Daten**

<b>Ansaugleistung:</b>	<b>310 l/min.</b>
<b>Füllleistung:</b>	<b>240 l/min.</b>
<b>Druck:</b>	<b>max. 10 bar</b>
<b>Spannung:</b>	<b>230 Volt</b>
<b>Motorleistung:</b>	<b>1,9 kW</b>
<b>Motordrehzahl:</b>	<b>1420 U/min</b>
<b>Schalldruckpegel:</b>	<b>90 dB(A)</b>
<b>Behältervolumen:</b>	<b>18 l</b>
<b>Anschluss Luftabgang:</b>	<b>Schnellkupplung</b>
<b>Abmessungen (BxTxH):</b>	<b>610 x 610 x 530 mm</b>
<b>Gewicht:</b>	<b>45 Kg</b>



**Stand: März 07** (Technische Änderungen vorbehalten\*.)

\* Technische Einzelheiten, Ausstattungsvarianten und Abbildungen können von den Beschreibungen abweichen!

**Beschreibung:**

Kolbenkompressor Speziell für den mobilen Einsatz auf Baustellen und im Innenausbau. Komplett ausgestattet mit allen Sicherheitsarmaturen und elektrischem Anschlusskabel mit Stecker. Vollautomatischer Betrieb, durch Druckschalter mit Anlaufentlastung, Motorschutz und Ein-/Ausschalter. Druckluftbehälter ausgestattet mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil. Luftabgänge mit Schnellkupplung für einfachen Anschluss von Druckluftgeräten. 2 Zylinder, V-Anordnung, direktgeflanshtes Aggregat.

Ein Luftabgang für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft, ein Luftabgang für geölte Druckluft. Niedrige Drehzahl, Stabiler Stahlrahmen mit Abdeckplatte

---

**TAMAWA Industrieprodukte, 88239 Wangen im Allgäu**

**Tel. 07522 – 5652**

**Fax 07522 – 7079859**

**e-mail: [info@tamawa.eu](mailto:info@tamawa.eu)**

**<http://www.tamawa.eu>**

---