

Kompressor
CompactMaster 300-10-20 W
Art.-Nr. A 222005



Technische Daten

Ansaugleistung:	300 l/min.
Füllleistung:	195 l/min.
Druck:	10 bar
Spannung:	230 V / 50 Hz
Motorleistung:	2,0 kW
Motordrehzahl:	2850 min/1
Schalldruckpegel:	96 dB(A)
Behältervolumen:	20 l
Anschluss Luftabgang:	Schnellkupplung
Abmessungen (BxTxH):	480 x 430 x 795mm
Gewicht:	32,5 Kg
Stand:	März 07 (Technische Änderungen vorbehalten*.)



* Technische Einzelheiten, Ausstattungsvarianten und Abbildungen können von den Beschreibungen abweichen!

Beschreibung:

Trag- und fahrbarer Kolbenkompressor speziell für den mobilen Einsatz auf Baustellen und im Innenausbau. Ringsum geschützt - auch beim liegenden Transport im Fahrzeug - durch Armaturenschutz und Rutschsicherung.

Direktgeflanshtes 1-Zylinder-Aggregat. Komplett ausgestattet mit allen Sicherheitsarmaturen. Serienmäßig mit Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft und Nebelöler für geölte Druckluft. Zwei Luftabgänge mit Schnellkupplung. Behälter mit Innenbeschichtung - 15 Jahre Garantie gegen Durchrostung.

TAMAWA Industrieprodukte, 88239 Wangen im Allgäu

Tel. 07522 – 5652

Fax 07522 – 7079859

e-mail: info@tamawa.eu

<http://www.tamawa.eu>
