

**Kompressor**  
**CompactMaster CPM 560-10-20 W**  
**Art.-Nr. A 222 008**



**Technische Daten**

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| <b>Ansaugleistung:</b>       | <b>560 l/min.</b>         |
| <b>Füllleistung:</b>         | <b>450 l/min.</b>         |
| <b>Druck:</b>                | <b>max. 10 bar</b>        |
| <b>Spannung:</b>             | <b>400 Volt</b>           |
| <b>Motorleistung:</b>        | <b>3 kW</b>               |
| <b>Motordrehzahl:</b>        | <b>1440 U/min</b>         |
| <b>Schalldruckpegel:</b>     | <b>94 dB(A)</b>           |
| <b>Behältervolumen:</b>      | <b>20 l</b>               |
| <b>Anschluss Luftabgang:</b> | <b>Schnellkupplung</b>    |
| <b>Abmessungen (BxTxH):</b>  | <b>800 x 670 x 640 mm</b> |
| <b>Gewicht:</b>              | <b>74 Kg</b>              |



**Stand: März 07** (Technische Änderungen vorbehalten\*.)

\* Technische Einzelheiten, Ausstattungsvarianten und Abbildungen können von den Beschreibungen abweichen!

**Beschreibung:**

Kolbenkompressor Speziell für den mobilen Einsatz auf Baustellen und im Innenausbau. Komplett ausgestattet mit allen Sicherheitsarmaturen und elektrischem Anschlusskabel, mit Stecker. Vollautomatischer Betrieb durch Druckschalter mit Anlaufentlastung, Motorschutz und Ein-/Ausschalter. Druckluftbehälter ausgestattet mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil. Luftabgänge mit Schnellkupplung für einfachen Anschluss von Druckluftgeräten, 2 Zylinder, V-Anordnung, direktgeflanshtes Aggregat.

Ein Luftabgang für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft, ein Luftabgang für geölte Druckluft. Niedrige Drehzahl, Stabiler Stahlrahmen mit Abdeckplatte.

---

**TAMAWA Industrieprodukte, 88239 Wangen im Allgäu**

**Tel. 07522 – 5652**

**Fax 07522 – 7079859**

**e-mail: [info@tamawa.eu](mailto:info@tamawa.eu)**

**<http://www.tamawa.eu>**

---